

CONCRETE

COLLECTION

Design concept



980 4 m
L24,3 - p 4,2*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)



Lé / Broadloom

CONCRETE

4 m

1 couleur / color
Action Back



Structure	Moquette à velours coupé imprimé
Construction	Tufted carpet, printed cut pile
Struktur	Getufteter bedruckter Velours
Structuur	Getuft tapijt, bedrukte gesneden pool
Descripción	Moqueta de fibra cortada y estampada
Struttura	Moquette velluto coupé stampato
Struktura	Wykładzina welurowa drukowana

Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	650 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	1655 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	6,6 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	4,2 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	

Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	58 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	229100 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /						
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos						
aéreos / Isolazione acustica /						
Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,00	0,05	0,11	0,23	0,52	0,51

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. 980

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS